

整理番号 <b>K-2037</b> 	アウトレット仕様書 ファストンタイプ <b>AC-F04</b>	承認 	検認 	作成 '08.11.28 武川
---	--	---	---	-----------------------

1. 一般事項









- 1-1 適用範囲 この仕様書は、民生機器及び産業機器に用いる、アウトレットに適用する。
- 1-2 使用温度範囲 -10~65℃
- 1-3 標準試験状態 常温(5~35℃)、常湿(45~85%RH)、常気圧(860~1060hpa)  
但し、判定に疑義を生じた場合、20±2℃、60~70%RH、860~1060hpaにて行う。

2. 外観・構造 外形図面による。


3. 使用部材

部番	部品名	材質	処理	難燃性
1	基台	P B T		UL94V-0
2	端子	銅合金	ニッケル	

4. 規格・定格

規格	定格	承認番号
U L	AC250V 15A	E101143 
 CSA/CUS	同上	70178827  
SEMKO	AC250V 10A	SE-S-2300841    
C C C	同上	2009010204330252

5. 電気的性能

No.	項目	条件	判定基準
5-1	接触抵抗	適合するプラグを用い、4端子測定法にてDC100mA印加	30mΩ以下
5-2	絶縁抵抗	DC500Vを端子間、端子・取付板間に1分間印加	1000MΩ以上
5-3	耐電圧	AC2000Vを端子間、AC3000Vを端子・取付板間に1分間印加 	絶縁破壊のないこと。

6. 機械的性能

No.	項目	条件	判定基準
6-1	プラグ抜去力	適合するプラグにて測定	8(0.82)~60N(6.12kgf)
6-2	端子強度	端子先端の任意の一方に、70N(7.14kgf)の静荷重を1分間印加 端子に、50N(5.1kgf)の引張荷重を1分間印加 (いずれも一端子一回)	端子の陥没、抜け及び著しいガタ等のないこと。 但し、端子の曲りは可とする。
6-3	取付部強度	供試品を適合金属シャーシに取付後、本体底面の任意の一方に、100N(10.2kgf)の静荷重を1分間印加	適合金属シャーシより、本体の浮き、抜けのないこと。

EDK エコー電子株式会社









7. 耐候性			
No.	項目	条件	判定基準
7-1	耐寒性	-25±3℃にて96時間試験後、常温常湿中に取り出し、30分間放置し、1時間以内に測定 (但し、水滴は取除くものとする)	5項を満足すること。
7-2	耐熱性	90±2℃にて96時間試験後、常温常湿中に取り出し、30分間放置し、1時間以内に測定	
7-3	耐湿性	40±1℃、90~95%RHにて48時間試験後、常温常湿中に取り出し、30分間放置し、1時間以内に測定 (但し、水滴は取除くものとする)	


8. 耐久性

No.	項目	条件	判定基準
8-1	電氣的耐久性 U L C S A	適合するプラグを用い、誘導負荷によるAC250V 22.5Aにて100回挿抜後、AC250V 15Aにて、端子部温度上昇試験を行う。	温度上昇：30℃以下
8-2	電氣的耐久性  I E C	適合するプラグを用い、 過負荷試験：AC275V 12.5A (力率0.95) にて、毎分15回の頻度で50回挿抜後 定格負荷試験：AC250V 10A (力率0.95) にて 毎分15回の頻度で1000回挿抜後 無負荷試験：無負荷で、毎分15回の頻度で3000回 挿抜後、適合するプラグにて測定 その後AC250V 12.5Aにて、端子部温度上昇試験を行う	5-3・6-1項を満足すること。 温度上昇：45℃以下

9. 注意事項

本品に、酸又はアルカリ等の付着は、避けてください。  
本品に、有機溶剤又は油類等の付着は、避けてください。  
本品は、臭素系難燃剤の材料は使用しておりません。  
本品は、オゾン層破壊物質を使用しておりません。  
結線は、#250をご使用ください。

	SEMKO承認番号更新、CSA→CSA/CUSに変更	2023.8.3	塚越
	CSA承認番号訂正	2022.9.1	塚越
	UL承認番号更新	2021.5.13	塚越
	SEMKO承認番号更新	2018.8.9	塚越
	SEMKO承認番号更新	2017.7.6	塚越
	CSA承認番号訂正	2014.4.30	渡辺
	SEMKO承認番号更新	2013.8.27	渡辺
	耐電圧条件修正	2013.3.14	渡辺
	来歴	日付	氏名

アウトレット仕様書 ファストンタイプ <b>AC-F04</b>	整理番号 <b>K-2037</b> 
--	---

EDK エコー電子株式会社